


Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch, DN 70

Artikelnummer: 630049
GTIN: 4001636630049
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch, DN 70
nach DIN EN 1253
zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsrohre, mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

- Ausführung:
- angeformte Lippendichtungen
 - Laubfangkorb
 - Bauschutzrost

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE - thermoplastisches Elastomer

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150) bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 70	DIN EN 1253	0,80 l/s	3,60 l/s	6,80 l/s	9,70 l/s	12,90 l/s	13,30 l/s	13,50 l/s	13,60 l/s	1,70 l/s	35,00 mm

Ersatzteile:

620866 DALLMER Kies-/Laubfangkorb zu 63 T, d: