
INTELLIFLOW

A7858B3

INTELLIFLOW | Waschtischarmatur 52x156x151 mm, 126 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in black onyx, 1.9 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Netzbetrieb, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, PVD Technologie

Bild & Zeichnung





Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	INTELLIFLOW
Designer:	NIZEONE
Colour:	B3 - Black Onyx
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	151
Breite (mm):	52
Ausladung (mm):	156
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.35
EAN Code:	4015413354639

Features

- EasyFix
- Netzbetrieb
- Vollständig berührungslos
- Vandalismussicher
- PVD Technologie

Downloads

- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 60335-1 | EN 61558-2-6 | EN 61558-2-16 | DIN EN 15091
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 095_221
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	B3
Farbbeschreibung:	black onyx
Anschlussspannung (V):	100-240
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Abnehmbarer Auslauf:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Ja
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

INTELLIFLOW

A7858B3

INTELLIFLOW | Waschtischarmatur 52x156x151 mm, 126 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in black onyx, 1.9 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Netzbetrieb, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, PVD Technologie

Produktspezifikationen

Integrierte Elektronik:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Zinkdruckguss
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	1.9
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	1.9
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	1.9
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Steuerungsart:	Berührungslos
PVD Technologie:	Ja
Auslaufart:	Starr
Oberflächenschutz:	beschichtet
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Laminarstrahl
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Ja
Art der Stromversorgung:	Netzbetrieb
Art der Temperaturkontrolle:	Ohne
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Nein
Mit Netzteil:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Transformator:	Ja
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M10x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.