

33 880 888 Produktversion ab 03.05.2021



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 415 mm
- Höhe Profibrausegarnitur ca. 665 mm
- Höhe bis Luftsprudler 275 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	33 880 888-42
	Chrom	33 880 888-00
	Platin gebürstet	33 880 888-06
	Platin	33 880 888-08
	Dark Chrome	33 880 888-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 880 888-93
	Dark Platin gebürstet	33 880 888-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Bronze gebürstet 10 710 970-42





Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Bronze gebürstet 82 444 970-42



33 880 888 Produktversion ab 03.05.2021



Durchflussdiagramm



33 880 888 Produktversion ab 03.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

