



## Produktbeschreibung

Vornehme Zurückhaltung. Diese Beschreibung passt ideal zur Duschkabine MENA. Sie zeichnet sich durch ihr nobles, modernes Design aus. MENA gibt es ganz reduziert auf Maß gefertigt mit Wandbeschlag, oder als Serienmodell mit Wandprofil für mehr optischen Halt. Bei einer komplett rahmenlosen Konstruktion kommen die hochwertigen Metallbeschläge besonders gut zur Geltung. Aber auch mit dem dezenten, edlen Wandprofil wirkt die Dusche sehr transparent. Optisch überzeugt MENA auf ganzer Linie und passt perfekt in jedes moderne Badezimmer.


## Produktleistungen

- Kermi Duschdesign MENA WALK-IN Wall mit Wandprofil mit beweglichen Flügel
- Teilgehrante WALK-IN Glasanlage mit Wandprofil mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar.
- Inklusive MENA Stabilisierung (innen) ZDSS S90 ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm.
- Verglasung mit 8 mm, Pendelflügel mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- MENA erfüllt die Anforderungen an die Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Models.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Technische Daten

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Höhe                 | 2000 mm               |
| Breite               | 1030 mm               |
| Tiefe                | 33 mm                 |
| Oberfläche           | Schwarz Soft RAL 9005 |
| Glas                 | ESG Klar              |
| Beschichtung         | ohne                  |
| Wanneneinbaumaß      | mm                    |
| Wanneneinbaumaß (SW) | 1.015-1.035 mm        |
| Glasaußenkante       | 990-1.010 mm          |
| Anschlag             | links                 |

## Einbausituation



## Technische Darstellung

