

Spiegelschrank GLOW D2W

Technisches Datenblatt

Gültig für:

GLO1 50/1/D2W/L, GLO1 50/1/D2W/R, GLO1 60/1/D2W/L, GLO1 60/1/D2W/R, GLO1 60/2/D2W/L, GLO1 60/2/D2W/R, GLO1 80/2/D2W, GLO1 90/2/D2W, GLO1 100/2/D2W, GLO1 120/2/D2W, GLO1 120/3/D2W, GLO1 130/2/D2W, GLO1 130/3/GT/D2W, GLO1 140/3/GT/D2W, GLO1 150/3/GT/D2W, GLO1 160/3/GT/D2W, GLO1 180/3/GT/D2W

Verwendungszweck

- Aufputz- oder Unterputzmontage

Eigenschaften

- mit LED-Beleuchtung
- Beleuchtungsintensität und Farbtemperatur gleichzeitig stufenlos einstellbar
- Korpus aus Aluminium
- Drehtüren innen und aussen verspiegelt
- mit Türdämpfer
- Glasablagen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Lichtfarbe	2000 - 6500 K
Farbwiedergabeindex	90