


Installationselement mit Spülkasten für Wand-WC und Dusch-WC INEOLINK H927105 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	H927105 000 000 1
SGVSB / ST	871 887 / (noch offen)
passend zu	Dusch-WC-Kompatibilität
Ausführung	Stahlrahmen für Trockenbau zur Montage in Metall- oder Holzständerwand oder Vorwandinstallation Bauhöhe 820 mm Füße höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 400 kg mit Anschlussbox für Dusch WC und elektronische Betätigungsplatten mit Abstützung für WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche Spülkasten vormontiert, für Frontbetätigung und Betätigung von oben, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Schwitzwasserisoliert
Wasserzulauf	links R AG 1/2", Messing
Abgang	Befestigung Ablaufbogen tiefenverstellbar
Durchflussdruckbereich	0.5-10 bar
Wassertemperatur	max. 25°C
Spülkasten	120 mm, Material PP, Zulassung EN 14055 Spülmenge 6/3 Liter (4.5/3 l, 4/2.6 l)
Einbautiefe	155-205 mm, Wandhalter werkzeuglos verstellbar
Gewicht	12,0 kg

TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Betätigungsplatte
Montagezubehör inkl.	Absperrventil 1/2", Revisionsbox mit UP-Box, Bauschutz für Serviceöffnung, Befestigungsmaterial und 2 Gewindestangen M12 Leerrohr für Dusch-WC WC Anschlussset DN 90, HDPE Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/110 aus HDPE
Montagematerial exkl.	Leerrohr für elektronische Betätigungsplatten, Artikel-Nr. VS03933 C00 000 0 Schallschutz-Set nach Norm SIA181, Artikel-Nr. VS16032 C00 000 0
Sonstiges	kompatibel mit U-Profilen UW 50, UW 75, dem Duofix*-System und Silent DN90* (*sind eingetragene Marken von Dritten)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Installationselement mit Spülkasten Laufen-INEO für Wand-WC und Dusch-WC, Bauhöhe 820 mm
Stahlrahmen, Füße höhenverstellbar und drehbar, Spülkasten für Frontbetätigung und Betätigung von oben, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Wasserzulauf links R AG 1/2", Einbautiefe 155-205 mm
Artikel-Nr. H927105 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

