

EAN: 4057304015847
static.hansa.com/8114956233



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Squarewallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews, BLUECLICK, BLUETUNE

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**

Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6509CS0197**
 ABP **PA-IX 28853/IDD**
 SVGW **1805-6755**
 ACS **16 ACC LY 695**



