

EAN: 4057304016899
static.hansa.com/81802119



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Fertigmontageset, Berührungslos, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Roundwallrosette
- Ohne Netzteil

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Projection **245 mm**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **12 V**
 Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**
 ItemBluetoothVersion **5.x**

Vorschriften

EU Directive **C E 2014/53/EU, 2011/65/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**
 Schutzklasse **IP 55**



