



Produktbeschreibung

YANEA FORM UND FUNKTION AUF GANZER LINIE.

Modernes, schlankes Design mit eleganten Beschlägen und einheitlichen, harmonischen Profilgeometrien

Wahlweise mit Pendeltüren (nach innen und außen öffnend) oder platzsparenden Gleittüren

Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus

Flexible Montage: Kleben mit GLUE forte oder Bohren möglich

Oberfläche in Schwarz Soft erhältlich, inklusive passender Dichtungen und Magnete in Schwarz Soft

Flächenbündige Eckverbinder bei den Gleittüren

Unsichtbare Verstelltechnik im Wandanschluss bei den Gleittüren

Schwenkbare Gleittürsegmente nach innen durch Magnetführung - für eine einfache und schnelle Reinigung

Schnelle, einfache Griffmontage ohne Schrauben

Unsichtbare Magnetleisten im Aluminiumprofil integriert

Versetzter Drehpunkt schafft Raum im geöffneten Zustand z.B. bei Armaturen oder Badheizkörper


Produktleistungen

- Kermi Duschdesign YANEA Seitenwand
- Zur Kombination mit allen Türen, außer YA 10R/L, YA 1TR/L, YA 1AR/L, YA PFR/L.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Befestigung mit GLUE forte optional möglich.
- Inklusive Stabilisierung (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE)
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten

Höhe	2000 mm
Breite	900 mm
Tiefe	35 mm
Oberfläche	Schwarz Soft RAL 9005
Glas	ESG Klar
Beschichtung	ohne
Wanneneinbaumaß (SW)	885-900 mm
Glasaußenkante	862-877 mm
Anschlag	links und rechts
Türart	

Einbausituation



Technische Darstellung

