

EAN: 4057304014390  
[static.hansa.com/0920220333](http://static.hansa.com/0920220333)



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\varnothing$  3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>12.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>3 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Projection	<b>193 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>NW-6506CQ0410</b>
ABP	<b>P-IX 29086/IA</b>



