



Abmessungen in mm

Eigenschaften

Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil rechts
- der vorstehende Sitzteil ist 18 7/8 inch (480 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfüterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Auszeichnungen

