



Abmessungen in mm

Eigenschaften

Duschklappsitz, rechteckig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- 26 inch (660 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Auszeichnungen



Zertifikate

