



## TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch

Artikelnummer: 3603600

LE 1: 1 St.

LE 2: 48 St.

### Beschreibung:

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 senkrecht, aus Kunststoff (PP). Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/1,81 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,63/1,84 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Erforderliche Kernlochbohrung:

Durchmesser 122 mm

### Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:



- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

### Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch  
 Warengruppe: 607  
 Produktgruppe: 3006070020

**Ersatzteile:**

- 1 3695001 Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm