


Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 K, DN 100, 200 x 200 mm

Artikelnummer: 720207
GTIN: 4001636720207
Rabattgruppe: 3



Beschreibung:

Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 K, DN 100, 200 x 200 mm
nach DIN EN 1253
Typ 5 gemäß EN 13564, Anwendungsbereich nach DIN 1986-100:2002-03: geeignet für fäkalienfreies Abwasser.
Ablaufstutzen DN 100 seitlich (3 Grad Gefälle)

- Ausführung:
- automatisch wirkendes Ballventil
 - Pendelverschlussklappe
 - Handabspernung
 - Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
 - werkzeuglos herausnehmbare Rückstaeinheit
 - Prüfrohranschluss
 - Zulaufanschluss DN 70
 - Bauschutzdeckel
 - Aufsatz höhenanpassbar 24 – 120 mm

Material:
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest
Rückstau-Kellerablauf mit Kunststoffrost und Schlammfang.

Rahmen ABS, 200 x 200 mm, Rost Polyamid, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 100	DIN EN 1253	1,59 l/s	1,40 l/s	20,00 mm