Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht, DN 50/DN 100

Artikelnummer: 517234
GTIN: 4001636517234
Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht, DN 50/DN 100
nach DIN EN 1253
Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain, Aufstockelement DallDrain. Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

Ausführung:
- integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

Material:
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Kann mit Brandschutzelement DN 50 (Art. Nr. 545008) oder Brandschutzelement 12 (Art. Nr. 515438) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,72 l/s	**1,30 l/s**	1,30 l/s

Ersatzteile:

517357 Geruchverschluss

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222
www.dallmer.com · info@dallmer.de
Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb