

44 521 809



- Infrarot-Sensorik
- Ausladung 167 mm
- Armaturenhöhe 306 mm
- Höhe bis Luftsprudler 221 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- runder luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
- Untertischbox inklusive
- anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
- bleifrei
- 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

	Chrom	44 521 809-00
	Platin gebürstet	44 521 809-06
	Platin	44 521 809-08
	Dark Chrome	44 521 809-19
	Light Gold gebürstet	44 521 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	44 521 809-28
	Schwarz matt	44 521 809-33
	Bronze gebürstet	44 521 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	44 521 809-46
	Champagne (22kt Gold)	44 521 809-47
	Chrom gebürstet	44 521 809-93
	Dark Platinum gebürstet	44 521 809-99



VAIA Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
ohne Ablaufgarnitur - Chrom

VAIA

44 521 809
Zertifikate


GDV_0400

Belgaqua_23-210-2 LGA_38

WRAS_2211

44 521 809

Produktversion von 4/1/2024





VAIA Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
ohne Ablaufgarnitur - Chrom

VAIA

44 521 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 29 03 126 90	Luftsprudlereinsatz mit Coin Slot M16,5x1 5,7 l/min. -	8	2