

TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Chrom

TARA

36 427 892



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Chrom	36 427 892-00
	Platin gebürstet	36 427 892-06
	Platin	36 427 892-08
	Dark Chrome	36 427 892-19
	Light Gold gebürstet	36 427 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 892-28
	Schwarz matt	36 427 892-33
	Bronze gebürstet	36 427 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 892-47
	Chrom gebürstet	36 427 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 892-99

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 427 970 90
 •Max. Einbautiefe 136 mm
 •Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 428 970 90
 -
 •Max. Einbautiefe 136 mm
 •Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 427 970 90
 •Max. Einbautiefe 136 mm
 •Min. Einbautiefe 80 mm


Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

36 427 892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Chrom

TARA


36 427 892

Zertifikate

WRAS_1906

LGA_29

Produktversion ab 5/1/2022





TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Chrom

TARA

36 427 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 170 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2