



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Duschklappsitz, rechteckig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 20 1/16 inch (510 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfüterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Zertifikate



Farben/Oberflächen

- | | |
|---|--------------------|
|  | 95 (Felsgrau) |
|  | 92 (Anthrazitgrau) |
|  | 99 (Reinweiß) |