



*abhängig vom eingesetzten Siphon

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorbereitet, für Stockschraubenbefestigung
- unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688
- 450 mm breit und 400 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 für Handwaschbecken

und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340

- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Auszeichnungen

