



Eisenwerk

seit 1651

**Wittigsthal GmbH**

# Badeofen (drucklos)

... für Kohle & Holz



## OBEROFEN (KESSEL)

- Emaillierter Stahlblechzylinder – Wassereinhalt 100 l
- Rauchrohranschluss Ø 100 mm
- Mischbatterieanschluss 2 x G 1/2" 35 mm Mittenabstand
- Durchmesser 365 mm
- Gesamthöhe 1520 ± 10 mm
- Auslaufhöhe 670 ± 10 mm
- Gewicht 18 kg
- Abgasmassestrom 8 g/s
- Abgastemperatur 278° C
- Förderdruck 10 Pa
- Innenliegendes Fallrohr
- Komplexes Korrosionsschutzsystem: außen und innen lückenlos zweischichtig emailliert, mit zusätzlicher auswechselbarer Opferanode im Wasserraum
- Temperaturmessstreifen – reversibel
- Ausgelegt als druckloser Behälter – funktioniert nach dem Überlaufprinzip
- Farben: Standard weiß – andere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis
- inkl. Mischbatterie, Brauseschlauch 1250 mm, Handbrause

## UNTEROFEN

- Badeunterofen WBU 100/6 für alle festen Brennstoffe
- Durchmesser 380 mm
- Höhe 425 mm
- Gewicht 26 kg
- Nennheizleistung 7,5 kw
- Emaillierter Stahlblechmantel, gußeisernes Feuergeschränk und Schamotteausmauerung
- Rundrost von außen rüttelbar
- Farben: Standard braun – andere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis

