



Produktbeschreibung

Badewanne LIVORO VL1

Komfort in Form - für Badmomente zum Wohlfühlen. Flexibel, formschön und angenehm warm im Hautkontakt - gefertigt aus hochwertig gegossenem und durchgefärbtem Sanitäracryl in Weiß. Der verstärkte Wannenboden sorgt für zusätzliche Stabilität. Die große Wannentiefe und ergonomischen Liegeflächen garantieren ein entspanntes, erholsames Badegefühl.

Die Badewanne ist in verschiedenen Formen erhältlich - von der klassischen Körperform bis zur platzsparenden Ecklösung. Sie lässt sich problemlos in jedes Bad integrieren. Dank des geringen Eigengewichts gestaltet sich die Montage besonders einfach und schnell. Und sie ist sehr pflegeleicht - für dauerhafte Freude.

Produktleistungen

- Kermi Duschdesign Badewanne LIVORO VL1
- Sechseckbadewanne asymmetrisch 205/80 R Überlauf hinten
- Gefertigt aus gegossenem, durchgefärbtem Sanitäracryl
- Verstärkter Wannenboden
- Durch das moderne Design fügt sie sich harmonisch in zeitgemäße Raumkonzepte ein
- Artikelnummern L1SRL2020802K
-
- Länge in mm 2020
- Breite in mm 850
- Tiefe in mm (ca.) 450
- Einbauhöhe mit empfohlenem Fußgestell in mm 600-650
- Nutzwasserinhalt in l (ca.) 160
- Rückenflächenneigung (ca.) 45 Grad
- Nettogewicht in kg (ca.) 35
- Position Kopfteil links
-
- ZUSÄTZLICHE PRODUKTINFORMATIONEN
- FARBE weiß
- MATERIAL Sanitäracryl
- ANTIRUTSCHBESCHICHTUNG ohne Antirutschbeschichtung

- FORM DES INNENBEREICHES oval
- SCHÜRZE ohne Schürze
- SCHÜRZE NACHRÜSTBAR nein
- DURCHMESSER DES ABLAUFS IN MM 52
- POSITION DES ABLAUFS Liegerichtung links mittig versetzt zum Fußbereich
- DURCHMESSER DES ÜBERLAUFS IN MM 52
- POSITION DES ÜBERLAUFS Liegerichtung links mittig versetzt zum Fußbereich
- EU-NORM EN 14516 CL1+CL2
- BAUPRODUKTEVERORDNUNG VO (EU) 305/2011
-
- LIEFERBARES ZUBEHÖR
- BADEWANNENFUSSGESTELL MIT WANDBEFESTIGUNG A3/B BZFFB000000XK
- ABLAUF- UND ÜBERLAUFGARNITUR CHROM XL MIT DREHBETÄTIGUNG BZAAB000000ZK
- ABLAUF- UND ÜBERLAUFGARNITUR CHROM XL MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF BZABB000000ZK

Technische Daten

Höhe	450 mm
Breite	2020 mm
Tiefe	800 mm
Oberfläche	weiß

Technische Darstellung

