
CONNECT AIR

A7028GN

CONNECT AIR | Waschtischarmatur 48x188.5x296 mm, 150 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silver storm, 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, BlueStart, PVD Technologie

Bild & Zeichnung





Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CONNECT AIR
Designer:	Ideal Standard
Colour:	GN - Silver Storm
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	296
Breite (mm):	48
Ausladung (mm):	188.5
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.59
EAN Code:	4015413346870

Features

EasyFix

BlueStart

PVD Technologie

Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 068_223
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Ja
Farbcode:	GN
Farbbeschreibung:	silver storm
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CONNECT AIR

A7028GN

CONNECT AIR | Waschtischarmatur 48x188.5x296 mm, 150 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silver storm, 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, BlueStart, PVD Technologie

Produktspezifikationen

Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
PVD Technologie:	Ja
Form der Rosette(n):	Rund
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	PVD
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.