

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Franz Kaldewei GmbH & Co. KG Beckumer Str. 33-35 59229 Ahlen DEUTSCHLAND
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	CAYONOPLAN MULTISPACE, Modell 2330 mit einer Bewegungsfläche von 60%
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1B098
Gültig bis	2026-01-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 2

Zertifikat	P1B098 von 2023-01-05
Technische Angaben	<p>Beschreibung: Kaldewei Duschfläche CAYONOPLAN MULTISPACE, Modell 2330, ist ein extrem flaches Duschesystem, das bodengleich eingebaut werden kann. Für den einfachen, sicheren, bodenebenen Einbau stehen sowohl ein Fuß-Rahmen FR, als auch ein Einbau-System-Rahmen ESR Bodeneben zur Verfügung</p> <p>Oberflächen: KALDEWEI Secure Plus Die Duschfläche ist optional in allen Farbvarianten des KALDEWEI CCC erhältlich. Somit lässt sich auch eine kontrastreiche Gestaltung des Sanitärraums ermöglichen.</p> <p>Einbauart: Bodeneben</p> <p>Außenform: Quadrat</p> <p>Abmessung: 1200 x 1200 x 32 mm</p> <p>Material: KALDEWEI Stahl-Email</p> <p>Ablaufsystem: KA 90</p>
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Dagmar Lautsch-Wunderlich Podbielskiallee 19 14195 Berlin DEUTSCHLAND
Prüfbericht(e)	Gutachten von 2023-01-03
Bemerkung(en)	<p>Die Duschfläche CAYONOPLAN MULTISPACE, Modell 2330 erfüllt im Maß von 1200 mm x 1200 mm in Verbindung mit dem Oberflächenbelag Secure Plus bei niveaugleichem Einbau die Maßgaben der DIN 18040-2 für barrierefrei nutzbare Wohnungen, nicht jedoch die Maßgaben der DIN 18040-2 "R".</p> <p>Die CAYONOPLAN MULTISPACE bietet einen sicheren Wasserablauf, im Bereich der Bewegungsfläche von 60% mit einem maximalen Gefälle von 2%.</p>



ANHANG

Seite 2 von 2

Zertifikat

P1B098 von 2023-01-05

Da der Einbau flächenbündig zum Badezimmerbelag erfolgt und das Gefälle des Duschelementes über die gesamte Breite und einer Tiefe von 73 cm der Duschfläche max. 2% beträgt, kann dieser Bereich des Duschplatzes (60%) in die Bewegungsfläche des Sanitärraumes einbezogen werden.

