

Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

### Eigenschaften



Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- nicht für den Einsatz im Nassbereich (Dusche) geeignet
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

### Auszeichnungen



### Farben/Oberflächen

-  98 (Signalweiß)
-  92 (Anthrazitgrau)