


SANIFORM PLUS SANIFORM PLUS STAR

- Einzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- Klassische Viereckvariante
- Auch mit Griffen erhältlich
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich



SATZ UNIVERSALGRIFFE TYP A



Modell		366
Äußere Länge [mm]	a ₁	1400 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a ₆	1240 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a ₇	645 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁	750 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b ₆ ; b ₇	620; 590 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b ₁₁ ; b ₁₂	280; 280 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁	470 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c ₂	480 mm
Höhe mit Füßen [mm]	c ₃	615 - 635 mm
Randhöhe [mm]	c ₄	32 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	e ₁ ; e ₂	80; 85 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f ₁	65 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂	360 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f ₇	268 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f ₈	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉	Ø 52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm]	h ₂	470 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm]	h ₄	415 mm
Fußbreite max. [mm]	h ₆	430 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁	23 mm
Nutzinhalt [l]		110 l
Nettogewicht [kg]		41 kg
Antislip Durchmesser [mm]		Ø 288 mm
Vollantislip		600 x 220 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI