

EAN: 4057304020117
static.hansa.com/8862904533



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Rosettentträger, Rosette rund, Hülse, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Durchmesser **170 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**



