

VAL

Spülrandloses Absauge-Urinal

84028.6



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	84028.6
Zulassung	EN 80, EN 13407, EN 15091
Ausführung	mit elektronischer Urinalsteuerung, Bluetooth für Netzbetrieb (230/6V) ohne Deckel
Wasserzulauf	innen, 2-6 Bar
Ablauf	innen waagrecht
Anschlusswerte	230 V / 12 V
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l/s - 3,0 l/s
Spüleistung	mindestens 0,3 l/s - 0,6 l/s
Gewicht	13,5 kg
Zubehör exkl.	Steckdose (vor der Urinalmontage installieren)
Montagezubehör inkl.	elektronische Steuerung vormontiert, mit Stecker Netzteil 230V/6V Befestigungsset M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 89280.8

TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	für Zulauf innen Geberit, Artikel-Nr. 152.489 oder Grohe DAL, Artikel-Nr. 37.044 für Ablauf innen Spezialabsaugesiphon 1 Liter DN 50, Artikel-Nr. 89418.1 für Ablauf innen LAUFEN, Artikel-Nr. 89497.3
Montagematerial exkl.	Steinschrauben M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 89281.6 M12, Artikel-Nr. 89281.4
Farben	siehe Farbtabelle

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L4AAE	Lief.Abs.Urinal VAL Netzbetrieb

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

