



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil rechts
- der schmale Sitzteil ist $13\frac{3}{8}$ inch (340 mm) breit und $15\frac{1}{16}$ inch (382 mm) tief
- der vorstehende Sitzteil ist $13\frac{9}{16}$ inch (345 mm) breit und $22\frac{3}{4}$ inch (578 mm) tief
- Sitzelemente $2\frac{3}{16}$ inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holz hinterfüllung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer $\frac{1}{2}$ inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Zertifikate



Farben/Oberflächen

	95 (Felsgrau)
	92 (Anthrazitgrau)
	99 (Reinweiß)