


Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300, DN 50

Artikelnummer: 530318

GTIN: 4001636530318

Rabattgruppe: 5



Beschreibung:

Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300, DN 50

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

Ausführung:

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- Bauschutz
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Fliesenanschlag

Material:

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 5 – 15 mm (inkl. Kleber)

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 30 mm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,77 l/s	1,00 l/s	1,10 l/s	1,12 l/s	1,14 l/s	1,16 l/s	0,80 l/s	20,00 mm

Ersatzteile: