

EAN: 4015474278998
static.hansa.com/81143562



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, mit Sicherungseinrichtung, Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Squarewallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews, BLUECLICK, BLUETUNE

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**




Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**


Zulassungen und Deklarationen

ABP **PA-IX 28854/IDD**





Ersatzteile



SP81143562

Name	Art.-Nr.
1 Absperrgriff	59914577
1.1 Temperaturanschlag	59914426
2 Rosette, 150x150 mm	59914315
2.1 Abdeckhülse	59914294
2.2 Befestigungsteil	59914307
2.3 Schraube, M4.5x80	59912890
3 Temperatureinstellgriff	59914295
4 Thermostatkartusche, 3,4	59914114
4.1 O-Ringsatz	59914113
4.2 Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
5 Umsteller/Kartusche	59914183
7 Funktionseinheit, 81143572	59914314
7.1 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
7.2 Rückflussverhinderer	59905714
8 Einbausatz	59914186
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm	59914192
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Umsteller, automatisch, 240°	59914656
N.I. Schraubendreher, 5 mm	59914334
N.I. Temperaturanschlag, max 38°C	59914619
N.I. Schalldämpfer	59904792