



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6501CQ0609

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Vertreiber <i>distributor</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Zweigriff-Sanitärarmatur (6501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zweigriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Axor Citterio E
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 60284300-001 vom 01.09.2019 (LGI) Baumusterprüfung: 141201138/002 vom 29.04.2015 (KIW) KTW-Prüfung: KA 0215/14 vom 24.05.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 065/16 vom 18.07.2016 (TZW) KTW-Prüfung: K-269427-16-Ko/st vom 11.04.2016 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 200 (01.10.2008) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	29.04.2025 / 20-0572-WNV

70028-04-A-DE

20.08.2020 GI A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
36.105.xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Standventil Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 135 mm; Auslaufhöhe: 90 mm
36 107 xxx; 36 115 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: 3-Loch-Wand-Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 220 mm; mit Grundkörper 10.303.180
36 108 xxx; 36 116 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: 3-Loch-Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 165 mm; Auslaufhöhe: 170 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-0304BR0502	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	One4All/One4All DN6	Neoperl Ibérica S.A.
DW-0304BR0503	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	DN6; 8; 10; 13; SERIE K; KL; KZ/DN6K; DN6KL; DN6KZ	F.Q.R. Frattini S.R.L.
DW-0304BS0120	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	DN...X(...XZ; ...XL)/DN6X; DN6XZ; DN6XL	F.Q.R. Frattini S.R.L.