


IXMO

59516250301 Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, Design IXMO Flat, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075
geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Messing gebürstet

ABMESSUNG

Ausladung 165 mm/IXMO Flat

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO, IXMO, Einhebel-Waschtismischer für Wandmontage,
59516250301,
Einhebel-Waschtismischer für Unterputz Montage in galvanischer
Oberfläche Messing gebürstet,
Ausführung 165mm mit runden Rosetten im Design IXMO FLAT, passend
für Grundkörper 59916 000075,
Einzigartige Technologie,
multifunktionaler Minimalismus: Bei IXMO werden Funktionen intelligent
zusammengeführt,
Design: rund, Unterputz Montage, Material: entzinkungsarmes Messing,
Breite: 88mm (inkl. Hebeleinheit), Gesamtausladung: 177mm,
Rosettengröße: Ø 72 x 6mm,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Einhebelmischer,
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar um +/- 6°

Zur Montage unbedingt erforderlich:

UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer Art. Nr. 59916000075
Bitte separat bestellen!