09121183 HANSATWIST PROTEC KÜCHENARMATUR, NIEDERDRUCK

EINHEBELMISCHER, NIEDERDRUCK, FÜR OFFENE HEISSWASSERBEREITER

EAN: **4015474261143** static.hansa.com/09121183



- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Rapid-Montagesystem

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**7.2 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**199 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	**DoC**






ERSATZTEILE



SP09121183

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913910
1	Hebel Chrom	59913911
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3.5	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungskit	1001264V
5.1	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
5.2	Sockel erhöht Ausgelaufen	59913980
5.3	O-Ring, d 34x1.5	59913975
5.5	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.6	Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.7	Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.8	O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Rohr, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.11	Befestigungssatz	59910749
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59913978
7	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
7.1	Luftsprudler, M22/24, ND	59901553
9	Überwurfmutter	59904969
9.1	Dichtungskit, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichtungskit, 10x8	59902272
9.3	Schlauch	59902151
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Dichtungsset Ausgelaufen	59914043

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.06.2026



SP09121183(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59913910
01	Hebel Chrom	59913911
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungssatz	59910749
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.06.2026