



EAN: 4057304019289
static.hansa.com/92002009

Electra 92 series is giving you a whole new modern design with its rounded square body and spout. Giving you new fresh and updated design.

Design compliments the new trends of the modern bathroom with its more squared design.

Key Features

- Aerator with Tilt function +/- 10° for more flexible installation
- Newest Sensor technology for better detection and operation comfort
- Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings
- Power Plug

- Waschtisch
 - öffentliche & halböffentliche Bereiche, Housing
 - Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig, Bleifrei
 - Standmontage
 - Chrom
 - Feststehender Auslauf
 - PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
 - Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
 - Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil, Signalleuchten
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)5.9 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgungmax. +70°C

Arbeitsdruck1-10 bar

AnschlussgrößeG3/8

Ausladung117 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)EB

WerkstoffVerbundwerkstoff

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit3 s (1-20 s)

Hygienespülungoff (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss230 / 9 V

Bluetooth version5.x (D060576)

Vorschriften

EU DirectiveC € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN StandardEN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4

GeräuschklasseI (ISO 3822)

SchutzklasseIP 55 / transformer IP 20



