

Spülrandloses Absaug-Urinal CAPRINO PLUS 84106.5



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	84106.5 / Charge 401
Zulassung	EN 80, EN 13407, EN 15091
Ausführung	mit elektronischer Urinalsteuerung, Bluetooth für Netzbetrieb (230/6V)
Wasserzulauf	innen, Ø 35 mm, 2-6 Bar
Ablauf	innen waagrecht außen schwenkbar (waagrecht - senkrecht)
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l - 3 l
Spüleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	17,0 kg
Montagezubehör inkl.	elektronische Steuerung, mit Stecker Netzteil 230V/6V Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 89280.8 für Ablauf innen Spezialabsaugesiphon 1 Liter DN 50

TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	für Ablauf innen/aussen Spezialabsaugesiphon 1 Liter DN 50, schwenkbar, Artikel-Nr. 89582.6 Steinschrauben M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 89281.6 M12, Artikel-Nr. 89281.4
Farben	siehe Farbtabelle

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der Ausschreibungstext ist frei zu formulieren.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

