


Abmessungen in mm

Eigenschaften

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange S 700

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch Eckverbindung mit Gehrungsschnitt
- Automatikbrausehalter: Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- ab einer waagrechtlichen Länge von 850 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig
- Stangendurchmesser 33 mm, 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)		92 (Anthrazitgrau)
	98 (Signalweiß)		90 (Tiefschwarz)
	97 (Lichtgrau)		77 (Matchagrün Premiumfarbe)
	95 (Felsgrau)		43 (Brombeere Premiumfarbe)