# **PRODUKTDATENBLATT**



### **Edition 400**

#### 51553011121 Thermostatarmatur Set UP für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

### **PRODUKT**



## **ZEICHNUNG**

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

bestehend aus:

- Thermostatarmatur Griff, Hülse und Rosette (rund) geräuschgeprüft

- Ab- und Umstellventil

Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil, eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717, geräuschgeprüft

# **OBERFLÄCHE**

verchromt

### **AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO EDITION 400 Thermostat Set 51553011121, bestehend aus:

KEUCO IXMO Thermostatarmatur UP DN15, 59553010001 hochglanzverchromte Thermostatarmatur für Dusche und Wanne aus entzinkungsarmen Messing , mit runder Rosette, frei positionierbar, mit eingebauter Vorrichtung für vertauschte Wasserwege, integrierter Einbautiefenausgleich von 80 - 110 mm, hochwertige Temperaturregeleinheit, Sicherheitssperre bei 38°, Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (rund), Rosette Ø 90 mm, Stärke 10mm, Gesamtausladung 80 mm, passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr.59553000070

KEUCO IXMO 2-Wege Ab— und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN15, 59557011101 2—Wege Ab- und Umstellventil aus hochglanzverchromten Messing mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss, frei positionierbar, integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm, mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage für Bedienteil und Rosette, mit runder Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll, Rosette Ø 90 mm, Stärke 10 mm, Gesamtausladung 80 mm, Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen Rückfließen.

Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988

Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988 gegen das Rückfließen zu sichern.
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil, passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr. 59556000170

Benötigtes Zubehör: Grundkörper Set 59953002170 Bitte separat bestellen