



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6512CS0564

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Vertreiber <i>distributor</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Unterputzarmatur (6512)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Einhebel-Unterputzarmatur
Modell <i>model</i>	Metropol
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE23TSF4 001 vom 08.08.2023 (LGW) Baumusterprüfung: 170302032/001b vom 13.12.2017 (KIW) Hygiene: Z-340800-21-Hy112 vom 26.01.2021 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: K-353728-21-Kr/st vom 16.12.2021 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: 1900141 / 1H vom 05.06.2019 (ÖFI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 817 (01.09.2008) DVGW W 574 (01.04.2007) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	13.12.2027 / 23-0023-WNV

23.08.2023 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Grundkörper: 13 622 180 + Fertigset: 32 525 xxx; 74 525 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Unterputz-Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 165 mm
Grundkörper: 13 622 180 + Fertigset: 32 526 xxx; 74 526 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Unterputz-Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 225 mm
Grundkörper: 10 452 180 + Fertigset: 32 530 xxx; 74 530 xxx	Bauform: Waschtischarmatur bodenstehend Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 235 mm, Auslaufhöhe: 1054 - 1134 mm