



## TECEDrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen

Artikelnummer: 3601102

LE 1: 1 St.  
LE 2: 84 St.



### Beschreibung:

Bodenablaufset TECEDrainpoint S 112 waagrecht, superflach DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 20 mm Sperrwasser und zusätzlicher Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,51/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,56/1,23 l/s


Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

**Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:**


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Vertriebsdaten:

Produktname: TECEDrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen  
 Warengruppe: 607  
 Produktgruppe: 3006070010



## Ersatzteile:



- |   |         |  |
|---|---------|--|
| 1 | 3695000 | Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm |
| 2 | 3695003 | O-Ring Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm  |