



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506BT0646

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Vertreiber <i>distributor</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Axor Citterio M
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE23NO32 001 vom 30.08.2023 (LGW) Baumusterprüfung: 60207795-001 vom 13.12.2018 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340800-21-Hy112 vom 20.03.2023 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-341449-21-Hy112 vom 20.03.2023 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-338692-21-Hy220 vom 07.12.2022 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.09.2028 / 23-0686-WNV

70028-04-1-01-01

24.10.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
34 016 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 104 mm; Auslaufhöhe: 71 mm
34 010 xxx; 34 017 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 128 mm; Auslaufhöhe: 100 mm; mit/ohne Ablaufgarnitur
34 120 xxx; 34 127 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 170 mm; Auslaufhöhe: 250 mm; mit/ohne Ablaufgarnitur
34 210 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 116 mm; Auslaufhöhe: 89 mm
34 420 xxx	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Auslauf: 197 bis 203 mm; Tiefe Schlauchanschluss: 68 bis 74 mm
34 620 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 69,5 bis 75,5 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW15	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 8	NEOPERL GmbH
DW-0304BO7088	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SP® DN 10	NEOPERL GmbH

