Ablaufgehäuse CeraDrain, DN 50

Artikelnummer: 518422
GTIN: 4001636518422
Rabattgruppe: 6





Beschreibung:

Ablaufgehäuse CeraDrain, DN 50
nach DIN EN 1253
Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG
– Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
– Bauschutzabdeckung
– vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm

MATERIAL
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.

Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb