

# URINALE

## Spülrandloses Absauge-Urinal

LEMA

84119.2



### TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	84119.2 / Charge 401 (DN 50)
Zulassung	EN 80, EN 13407, EN 15091
Ausführung	mit elektronisch gesteuerter 1-Liter Spülung HF-Urinalsteuerung mit Bluetooth für Netzbetrieb (230/12V) keramische Siphonabdeckung abnehmbar Siphon von oben austauschbar ohne Demontage des Urinals Spülmenge 1 Liter wird unabhängig vom Wasserdruck automatisch eingestellt Serviceklappe für einfachen Service, kein Werkzeug erforderlich einfache Reinigung der Ablaufleitung ohne Demontage des Urinals
Wasserzulauf	innen, 1/2", 2 - 6 Bar
Ablauf	innen waagrecht (variabel 60 mm)
Anschlusswerte	230 V / 12 V
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l - 3,0 l
Spüleistung	mindestens 0,3 l/s, maximal 0,6 l/s
Gewicht	24,5 kg

### TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör inkl.	elektronische Steuerung 230V/12V vormontiert keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 89818.9 Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 89280.8 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 89313.4 Ablaufmanschette DN 50, Artikel-Nr. 89419.5
Montagematerial exkl.	Steinschrauben M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 89281.6 M12, Artikel-Nr. 89281.4
Sonstiges	Spezialabsaugesiphon 1 Liter für Austausch, Artikel-Nr. 89313.6
Farben	siehe Farbtabelle

### STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L422B	Lief.Abs.Urinal LEMA spülrandlos Netzbetrieb

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

